

**Teichvlies / Schutzvlies 1000 g/m<sup>2</sup>**

<b>Technische und Physikalische Merkmale</b>	
Material	Nadelvlies
Stärke	1000g/m <sup>2</sup>
Farbe	Mischfaser - multicolor
<b>Technische Daten</b>	
Verfestigungsart	Mechanisch Vernadelt
Zusatzmittel	Keine
Trärgewebe	ohne
Materialdicke	~ 6,5 - 7,5 mm
Geotextilrobustheitsklasse	GRK4
Zugfestigkeit (DIN EN ISO 10319) längs/md	8,0 - 16,0 kN/m
Zugfestigkeit (DIN EN ISO 10319) quer/cd	16,0 - 32,0 kN/m
Höchstzugkraftdehnung (DIN EN ISO 10319) längs/md	80 - 160,0 %
Höchstzugkraftdehnung (DIN EN ISO 10319) quer/cd	40,00 – 80,00%
Durchdrückverhalten/CBR: (DIN EN ISO 12236) (x-s)	> 2500 N
Detektor geprüft	Ja

**Verfügbarkeit und Vertrieb:**

Verfügbar in Bahnenbreiten: 2 m

Verfügbar in Bahnenlängen: bis zu 50 m

Otte Kunststofftechnik GmbH.  
 Ohle Ring 16  
 21684 Stade